

CARACTÉRISTIQUES

Nom d'objectif	Construction optique (groupes/ lentilles)	Angle de champ avec les appareils de format FX	Angle de champ avec les appareils de format DX	Système de mise au point*1	Réduction de vibration (VR)			Nombre de lamelles du diaphragme	Ouverture minimale	Distance minimale de mise au point (m)*3	Rapport de reproduction maximal (x)	Poids (g)	Diamètre x longueur (depuis la monture) (mm)	Diamètre de fixation pour filtre (mm)	Type de bouchon d'objectif	Parasoleil*4	Étui
					Gain en termes de vitesse d'obturation**	Mode VR	Réduction de vibration Trépied										
■ ZOOMS NIKKOR GRAND-ANGLE [p. 4-6]																	
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED	9/14	—	109°-61°	IF				7	22-29	0,24 (0,22)*5	1:5	460	82,5 × 87	77	Encliquetable	HB-23 (fourni)	CL-1118 (fourni)
AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED	7/11	—	99°-61°	IF				7	22	0,3	1:8,3	465	82,5 × 90	77	Encliquetable	HB-23 (fourni)	CL-S2 (en option)
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	11/14	114°-84°	90°-61°	IF				9	22	0,28*8	1:6,7	1000	98 × 131,5	—	Emboîtable	Intégré	CL-M3 (fourni)
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	12/17	107°-63°	83°-44°	IF	2,5	Normal		9	22	0,28*9	1:4	680	82,5 × 125	77	Encliquetable	HB-23 (fourni)	CL-1120 (fourni)
AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED	10/13	104°-62°	79°-44°	IF				9	22	0,28	1:4,6	745	82,5 × 106	77	Encliquetable	HB-23 (fourni)	CL-76 (fourni)
AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED	8/12	100°-63°	76°-44°	IF				7	22-29	0,28	1:5	385	83 × 95	77	Encliquetable	HB-66 (fourni)	CL-1118 (fourni)
■ ZOOMS NIKKOR TRANSTANDARD [p. 7-11]																	
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR	11/17	—	83°-18°50'	IF	3,5	Normal / Activé		7	22-36	0,38	1:4,6	485	72 × 85	67	Encliquetable	HB-39 (fourni)	CL-1015 (fourni)
AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED	10/14	—	79°-28°50'	IF				9	22	0,36*10	1:5	755	85,5 × 110,5	77	Encliquetable	HB-31 (fourni)	CL-1120 (fourni)
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II	8/11	—	76°-28°50'		4,0	Normal		7	22-36	0,28 (0,25)	1:3,3 (1:2,8)*5	195	66 × 59,5	52	Encliquetable	HB-69 (en option)	CL-0815 (en option)
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR	8/11	—	76°-28°50'		3,0	Normal		7	22-36	0,28	1:3,2	265	73 × 79,5	52	Encliquetable	HB-45 (en option)	CL-0815 (en option)
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II	5/7	—	76°-28°50'					7	22-38	0,28	1:3,2	205	70 × 74	52	Encliquetable	HB-45 (en option)	CL-0815 (en option)*15
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR	11/15	—	76°-15°20'	IF	3,5	Normal		7	22-38	0,45	1:5	420	76 × 89,5	67	Encliquetable	HB-32 (fourni)	CL-1018 (fourni)
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	12/17	—	76°-11°30'	IF	4,0	Normal		7	22-38	0,45	1:4,3	490	78 × 97	67	Encliquetable	HB-32 (en option)	CL-1018 (en option)
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II	12/16	—	76°-8°	IF	3,5	Normal / Activé		7	22-36	0,5	1:4,5	565	77 × 96,5	72	Encliquetable	HB-35 (fourni)	CL-1018 (fourni)
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR	14/19	—	76°-5°20'	IF	3,5	Normal / Activé		9	22-32	0,45*11	1:3,2	830	83 × 120	77	Encliquetable	HB-58 (fourni)	CL-1120 (fourni)
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR	12/16	—	76°-5°20'	IF	4,0	Normal		7	22-40	0,48	1/3,4	550	78,5 × 99	67	Encliquetable	HB-39 (en option)	CL-1018 (en option)
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	11/15	84°-34°20'	61°-22°50'	IF				9	22	0,38*12	1:3,7	900	83 × 133	77	Encliquetable	HB-40 (fourni)	CL-M3 (fourni)
AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF	11/15	84°-28°30'	61°-18°50'	IF				9	22-32	0,5 (0,21)*7	1:5,9 (1:2)*7	545	78,5 × 82,5	72	Encliquetable	HB-25 (fourni)	CL-S2 (en option)
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR	11/16	84°-28°30'	61°-18°50'	IF	4,0	Normal		7	22-29	0,38	1:4,5	465	78 × 82	72	Encliquetable	HB-63 (fourni)	CL-1118 (fourni)
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	13/17	84°-20°20'	61°-13°20'	IF	3,5	Normal / Activé		9	22	0,45	1:4,2	710	84 × 103,5	77	Encliquetable	HB-53 (fourni)	CL-1218 (fourni)
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR	14/19	75°-8°10'	53°-5°20'	IF	3,5	Normal / Activé		9	22-38	0,5	1:3,1	800	83 × 114,5	77	Encliquetable	HB-50 (fourni)	CL-1120 (fourni)
■ ZOOMS NIKKOR TÉLÉOBJECTIFS [p. 12-15]																	
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED	11/15	—	28°50'-8"	IF	3,0	Normal		7	22-32	1,1	1:4,4	335	73 × 99,5	52	Encliquetable	HB-37 (fourni)	CL-0918 (fourni)
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR	11/17	—	28°50'-5°20'		3,0	Normal		9	22-29	1,4	1:3,6	530	76,5 × 123	58	Encliquetable	HB-57 (fourni)	CL-1020 (fourni)
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II*13	16/21	34°20'-12°20'	22°50'-8"	IF	3,5	Normal / Activé		9	22	1,4	1:8,6	1540 (1460)*14	87 × 205,5	77	Encliquetable	HB-48 (fourni)	CL-M2 (fourni)
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR	14/20	34°20'-12°20'	22°50'-8"	IF	4,0	Normal / Activé		9	32	1,0	1:3,6	850	78 × 178,5	67	Encliquetable	HB-60 (fourni)	CL-1225 (fourni)
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED	12/17	34°20'-8°10'	22°50'-5°20'	IF	2,5	Normal / Activé		9	32-40	1,5	1:4	745	80 × 143,5	67	Encliquetable	HB-36 (fourni)	CL-1022 (fourni)
AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED*13	11/16	30°10'-12°20'	20°-8"					9	22	1,8 (1,5)*6	1:7,1 (1:5,9)*6	1300	87 × 187	77	Encliquetable	HB-7 (en option)	CL-43A (fourni)
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*13	12/20	30°10'-6°10'	20°-4"	IF	4,0	Normal / Activé	√	9	32-40	1,75 (1,5)*5	1:5,7 (1:5,1)*5	1570	95,5 × 203	77	Encliquetable	HB-65 (fourni)	CL-M2 (fourni)
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II	17/24	12°20'-6°10'	8°-4"	IF	3,0	Normal / Activé	√	9	32	2 (1,95)*5	1:3,7 (1:3,6)*5	3360	124 × 365,5	52	Emboîtable	HK-30 (fourni)	CL-L2 (fourni)
■ OBJECTIFS NIKKOR À FOCALE FIXE [p. 16-23]																	
AF Nikkor 14mm f/2.8D ED	12/14	114°	90°	RF				7	22	0,2	1:6,7	670	87 × 86,5	—	Emboîtable	Intégré	CL-S2 (fourni)
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED	11/13	94°	70°	RF				7	16	0,2	1/4,3	355	82,5 × 80,5	77	Encliquetable	HB-72 (fourni)	CL-1015 (fourni)
AF Nikkor 20mm f/2.8D*16	9/12	94°	70°					7	22	0,25	1:8,3	270	69 × 42,5	52	Encliquetable	HB-4 (en option)	CL-S2 (en option)
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	10/12	84°	61°	RF				9	16	0,25	1:5,6	620	83 × 88,5	77	Encliquetable	HB-51 (fourni)	CL-1118 (fourni)
AF Nikkor 24mm f/2.8D*16	9/9	84°	61°					7	22	0,3	1:8,9	270	64,5 × 46	52	Encliquetable	HN-1 (en option)	CL-0715 (en option)
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G	9/11	75°	53°	RF				7	16	0,25	1:4,6	330	73 × 80,5	67	Encliquetable	HB-64 (fourni)	CL-0915 (fourni)
AF Nikkor 28mm f/2.8D	6/6	74°	53°					7	22	0,25	1:5,6	205	65 × 44,5	52	Encliquetable	HN-2 (en option)	CL-0715 (en option)
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	7/10	63°	44°	RF				9	16	0,3	1:5	600	83 × 89,5	67	Encliquetable	HB-59 (fourni)	CL-1118 (fourni)
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED	8/11	63°	44°	RF				7	16	0,25	1/4,1	305	72 × 71,5	58	Encliquetable	HB-70 (fourni)	CL-0915 (fourni)
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G	6/8	—	44°	RF				7	22	0,3	1:6,1	200	70 × 52,5	52	Encliquetable	HB-46 (fourni)	CL-0913 (fourni)
AF Nikkor 35mm f/2D	5/6	62°	44°					7	22	0,25	1:4,2	205	64,5 × 43,5	52	Encliquetable	HN-3 (en option)	CL-0715 (en option)
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	7/8	46°	31°30'					9	16	0,45	1:6,8	280	73,5 × 54	58	Encliquetable	HB-47 (fourni)	CL-1013 (fourni)
AF Nikkor 50mm f/1.4D	6/7	46°	31°30'					7	16	0,45	1:6,8	230	64,5 × 42,5	52	Encliquetable	HR-2 (en option)	CL-0715 (en option)
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G édition spéciale	6/7	47°	31°30'					7	16	0,45	1:6,7	190	73 × 52,5	58	Encliquetable	HB-47 (fourni)	CL-1013 (fourni)
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G	6/7	47°	31°30'					7	16	0,45	1:6,7	185	72 × 52,5	58	Encliquetable	HB-47 (fourni)	CL-1013 (fourni)
AF Nikkor 50mm f/1.8D	5/6	46°	31°30'					7	22	0,45	1:6,6	155	63,5 × 39	52	Encliquetable	HR-2 (en option)	CL-0715 (en option)
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G	6/9	40°50'	27°20'					9	16	0,58	1:8	385	85 × 70	72	Encliquetable	HB-68 (fourni)	CL-1015 (fourni)
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	9/10	28°30'	18°50'	IF				9	16	0,85	1:8,3	595	86,5 × 84	77	Encliquetable	HB-55 (fourni)	CL-1118 (fourni)
AF Nikkor 85mm f/1.4D IF	8/9	28°30'	18°50'	IF				9	16	0,85	1:8,8	550	80 × 72,5	77	Encliquetable	HB-31 (fourni)	CL-0915 (en option)
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	9/9	28°30'	18°50'	IF				7	16	0,8	1:8,1	350	80 × 73	67	Encliquetable	HB-62 (fourni)	CL-1015 (fourni)
AF DC-Nikkor 105mm f/2D	6/6	23°20'	15°20'	RF				9	16	0,9	1:7,7	620	79 × 111	72	Encliquetable	Intégré	CL-38 (en option)
AF DC-Nikkor 135mm f/2D	6/7	18°	12°	RF				9	16	1,1	1:7,1	815	79 × 120	72	Encliquetable	Intégré	CL-38 (en option)
AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED	6/8	13°40'	9°	IF				9	22	1,5	1:6,6	760	78,5 × 144	72	Encliquetable	Intégré	CL-38 (fourni)
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II*13	9/13	12°20'	8°	IF	3,0	Normal / Activé	√	9	22	1,9	1:8,1	2930	124 × 203,5	52	Encliquetable	HK-31 (fourni)	CL-L1 (fourni)
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II*13	8/11	8°10'	5°20'	IF	3,0	Normal / Activé	√	9	22	2,3 (2,2)*5	1:6,4 (1:6,1)*5	2900	124 × 267,5	52	Emboîtable	HK-30 (fourni)	CL-L1 (fourni)
AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED (noir, gris clair)*13	6/10	8°10'	5°20'	IF				9	32	1,45	1:3,7	1440 (1300)*14	90 × 222,5	77	Encliquetable	Intégré	CL-M2 (fourni)
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR*13	12/16	6°10'	4°	IF	4,0	Normal / Sport	√	9	22	2,6	1:5,9	3800	159,5 × 358	40,5	Emboîtable	HK-38 (fourni)	CT-405 (fourni)
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR*13	11/14	5°	3°10'	IF	3,0	Normal / Trépied	√	9	22	4,0 (3,85)*5	1:6,9 (1:6,6)*5	3880	139,5 × 391	52	Emboîtable	HK-34 (fourni)	CT-504 (fourni)
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR*13	12/15	4°10'	2°40'	IF	2,5	Normal / Trépied	√	9	22	5,0 (4,8)*5	1:7,4 (1:7,1)*5	5060	166 × 445	52	Emboîtable	HK-35 (fourni)	CT-607 (fourni)
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*13 </																	