

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome obiettivo	Schema ottico [gruppi/elementi]	Angolo di campo con fotocamera in formato FX	Angolo di campo con fotocamera in formato DX	Sistema di messa a fuoco*1	Riduzione vibrazioni (VR)			Numero di lamelle del diaframma	Apertura minima	Distanza minima di messa a fuoco [m]**3	Massimo rapporto di riproduzione [x]	Peso [g]	Diametro x lunghezza (estensione dall'attacco obiettivo) [mm]	Diametro attacco filtro [mm]	Copriobiettivo	Paraluce obiettivo*4	Custodia obiettivo
					Prestazioni VR in stop*2	Modo VR	Riduzione vibrazioni treppiedi										
■ OBIETTIVI GRANDANGOLARI ZOOM NIKKOR [p4-p6]																	
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED	9/14	—	109°-61°	IF				7	22-29	0.24 (0.22)**5	1/5	460	82.5 x 87	77	A scatto	HB-23 (fornito)	CL-1118 (fornito)
AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED	7/11	—	99°-61°	IF				7	22	0.3/1	1/8.3	465	82.5 x 90	77	A scatto	HB-23 (fornito)	CL-S2 (opzionale)
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	11/14	114°-84°	90°-61°	IF				9	22	0.28**8	1/6.7	1000	98 x 131.5	—	A innesto	Built-in	CL-M3 (fornito)
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	12/17	107°-63°	83°-44°	IF	2.5	Normale		9	22	0.28**9	1/4	680	82.5 x 125	77	A scatto	HB-23 (fornito)	CL-1120 (fornito)
AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED	10/13	104°-62°	79°-44°	IF				9	22	0.28	1/4.6	745	82.5 x 106	77	A scatto	HB-23 (fornito)	CL-76 (fornito)
AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED	8/12	100°-63°	76°-44°	IF				7	22-29	0.28	1/5	385	83 x 95	77	A scatto	HB-66 (fornito)	CL-1118 (fornito)
■ OBIETTIVI NORMALI ZOOM NIKKOR [p7-p11]																	
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR	11/17	—	83°-18°50'	IF	3.5	Normale / Attivo		7	22-36	0.38/	1/4.6	485	72 x 85	67	A scatto	HB-39 (fornito)	CL-1015 (fornito)
AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED	10/14	—	79°-28°50'	IF				9	22	0.36**10	1/5	755	85.5 x 110.5	77	A scatto	HB-31 (fornito)	CL-1120 (fornito)
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II	8/11	—	76°-28°50'		4.0	Normale		7	22-36	0.28 **5	1/2.8 **5	195	66 x 59.5	52	A scatto	HB-69 (opzionale)	CL-0815 (opzionale)
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR	8/11	—	76°-28°50'		3.0	Normale		7	22-36	0.28	1/3.2	265	73 x 79.5	52	A scatto	HB-45 (opzionale)	CL-0815 (opzionale)
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II	5/7	—	76°-28°50'					7	22-38	0.28	1/3.2	205	70.5 x 74	52	A scatto	HB-45 (opzionale)	CL-0815(opzionale)**15
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR	11/15	—	76°-15°20'	IF	3.5	Normale		7	22-38	0.45	1/5	420	76 x 89	67	A scatto	HB-32 (fornito)	CL-1018 (fornito)
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	12/17	—	76°-11°30'	IF	4.0	Normale		7	22-38	0.45	1/4.3	490	78 x 97	67	A scatto	HB-32 (opzionale)	CL-1018 (opzionale)
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II	12/16	—	76°-8°	IF	3.5	Normale / Attivo		7	22-36	0.5	1/4.5	565	77 x 96.5	72	A scatto	HB-35 (fornito)	CL-1018 (fornito)
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR	14/19	—	76°-5°20'	IF	3.5	Normale / Attivo		9	22-32	0.45**11	1/3.2	830	83 x 120	77	A scatto	HB-58 (fornito)	CL-1120 (fornito)
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR	12/16	—	76°-5°20'	IF	4.0	Normale		7	22-40	0.48	1/3.4	550	78.5 x 99	67	A scatto	HB-39 (opzionale)	CL-1018 (opzionale)
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	11/15	84°-34°20'	61°-22°50'	IF				9	22	0.38**12	1/3.7	900	83 x 133	77	A scatto	HB-40 (fornito)	CL-M3 (fornito)
AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF	11/15	84°-28°30'	61°-18°50'	IF				9	22-32	0.5 (0.21)**7	1/5.9 (1/2)**7	545	78.5 x 82.5	72	A scatto	HB-25 (fornito)	CL-S2 (opzionale)
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR	11/16	84°-28°30'	61°-18°50'	IF	4.0	Normale		7	22-29	0.38	1/4.5	465	78 x 82	72	A scatto	HB-63 (fornito)	CL-1118 (fornito)
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	13/17	84°-20°20'	61°-13°20'	IF	3.5	Normale / Attivo		9	22	0.45	1/4.2	710	84 x 103.5	77	A scatto	HB-53 (fornito)	CL-1218 (fornito)
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR	14/19	75°-8°10'	53°-5°20'	IF	3.5	Normale / Attivo		9	22-38	0.5	1/3.1	800	83 x 114.5	77	A scatto	HB-50 (fornito)	CL-1120 (fornito)
■ TELEOBIETTIVI ZOOM NIKKOR [p12-p15]																	
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED	11/15	—	28°50'-8"	IF	3.0	Normale		7	22-32	1.1	1/4.4	335	73 x 99.5	52	A scatto	HB-37 (fornito)	CL-0918 (fornito)
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR	11/17	—	28°50'-5°20'		3.0	Normale		9	22-29	1.4	1/3.6	530	76.5 x 123	58	A scatto	HB-57 (fornito)	CL-1020 (fornito)
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II**13	16/21	34°20'-12°20'	22°50'-8"	IF	3.5	Normale / Attivo		9	22	1.4	1/8.6	1540 (1460) (51.5)**14	87 x 205.5	77	A scatto	HB-48 (fornito)	CL-M2 (fornito)
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR	14/20	34°20'-12°20'	22°50'-8"	IF	4.0	Normale / Attivo		9	32	1.0	1/3.6	850	78 x 178.5	67	A scatto	HB-60 (fornito)	CL-1225 (fornito)
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED	12/17	34°20'-8°10'	22°50'-5°20'	IF	2.5	Normale / Attivo		9	32-40	1.5	1/4	745	80 x 143.5	67	A scatto	HB-36 (fornito)	CL-1022 (fornito)
AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED**13	11/16	30°10'-12°20'	20°-8"					9	22	1.8 (1.5)**6	1/7.1 (1/5.9)**6	1300	87 x 187	77	A scatto	HB-7 (opzionale)	CL-43A (fornito)
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR**13	12/20	30°10'-6°10'	20°-4"	IF	4.0	Normale / Attivo	√	9	32-40	1.75 (1.5)**5	1/5.7 (1/5.1)**5	1570	95.5 x 203	77	A scatto	HB-65 (fornito)	CL-M2 (fornito)
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II	17/24	12°20'-6°10'	8°-4"	IF	3.0	Normale / Attivo	√	9	32	2 (1.95)**5	1/3.7 (1/3.6)**5	3360	124 x 365.5	52	A innesto	HK-30 (fornito)	CL-L2 (fornito)
■ OBIETTIVI A FOCALE FISSA NIKKOR [p16-p23]																	
AF Nikkor 14mm f/2.8D ED	12/14	114°	90°	RF				7	22	0.2	1/6.7	670	87 x 86.5	Filtro in gelatina	A innesto	Built-in	CL-S2 (fornito)
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED	11/13	94°	70°	RF				7	16	0.2	1/4.3	355	82.5 x 80.5	77	A scatto	HB-72 (fornito)	CL-1015 (fornito)
AF Nikkor 20mm f/2.8D**16	9/12	94°	70°					7	22	0.25	1/8.3	270	69 x 42.5	62	A scatto	HB-4 (opzionale)	CL-S2 (opzionale)
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	10/12	84°	61°	RF				9	16	0.25	1/5.6	620	83 x 88.5	77	A scatto	HB-51 (fornito)	CL-1118 (fornito)
AF Nikkor 24mm f/2.8D**16	9/9	84°	61°					7	22	0.3	1/8.9	270	64.5 x 46	52	A scatto	HN-1 (opzionale)	CL-0715 (opzionale)
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G	9/11	75°	53°	RF				7	16	0.25	1/4.6	330	73 x 80.5	67	A scatto	HB-64 (fornito)	CL-0915 (fornito)
AF Nikkor 28mm f/2.8D	6/6	74°	53°					7	22	0.25	1/5.6	205	65 x 44.5	52	A scatto	HN-2 (opzionale)	CL-0715 (opzionale)
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	7/10	63°	44°	RF				9	16	0.3	1/5	600	83 x 89.5	67	A scatto	HB-59 (fornito)	CL-1118 (fornito)
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED	8/11	63°	44°	RF				7	16	0.25	1/4.1	305	72 x 71.5	58	A scatto	HB-70 (fornito)	CL-0915 (fornito)
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G	6/8	—	44°	RF				7	22	0.3	1/6.1	200	70 x 52.5	52	A scatto	HB-46 (fornito)	CL-0913 (fornito)
AF Nikkor 35mm f/2D	5/6	62°	44°					7	22	0.25	1/4.2	205	64.5 x 43.5	52	A scatto	HN-3 (opzionale)	CL-0715 (opzionale)
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	7/8	46°	31°30'					9	16	0.45	1/6.8	280	73.5 x 54	58	A scatto	HB-47 (fornito)	CL-1013 (fornito)
AF Nikkor 50mm f/1.4D	6/7	46°	31°30'					7	16	0.45	1/6.8	230	64.5 x 42.5	52	A scatto	HR-2 (opzionale)	CL-0715 (opzionale)
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)	6/7	47°	31°30'					7	16	0.45	1/6.7	190	73 x 52.5	58	A scatto	HB-47 (fornito)	CL-1013 (fornito)
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G	6/7	47°	31°30'					7	16	0.45	1/6.7	185	72 x 52.5	58	A scatto	HB-47 (fornito)	CL-1013 (fornito)
AF Nikkor 50mm f/1.8D	5/6	46°	31°30'					7	22	0.45	1/6.6	155	63.5 x 39	52	A scatto	HR-2 (opzionale)	CL-0715 (opzionale)
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G	6/9	40°50'	27°20'					9	16	0.58	1/8	385	85 x 70	72	A scatto	HB-68 (fornito)	CL-1015 (fornito)
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	9/10	28°30'	18°50'	IF				9	16	0.85	1/8.3	595	86.5 x 84	77	A scatto	HB-55 (fornito)	CL-1118 (fornito)
AF Nikkor 85mm f/1.4D IF	8/9	28°30'	18°50'	IF				9	16	0.85	1/8.8	550	80 x 72.5	77	A scatto	HB-31 (fornito)	CL-0915 (opzionale)
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	9/9	28°30'	18°50'	IF				7	16	0.8	1/8.1	350	80 x 73	67	A scatto	HB-62 (fornito)	CL-1015 (fornito)
AF DC-Nikkor 105mm f/2D	6/6	23°20'	15°20'	RF				9	15	0.9	1/7.7	620	79 x 111	72	A scatto	Built-in	CL-38 (opzionale)
AF DC-Nikkor 135mm f/2D	6/7	18°	12°	RF				9	16	1.1	1/7.1	815	79 x 120	72	A scatto	Built-in	CL-38 (opzionale)
AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED	6/8	13°40'	9°	IF				9	22	1.5	1/6.6	760	78.5 x 144	72	A scatto	Built-in	CL-38 (fornito)
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II**13	9/13	12°20'	8°	IF	3.0	Normale / Attivo	√	9	22	1.9	1/8.1	2930	124 x 203.5	52	A innesto	HK-31 (fornito)	CL-L1 (fornito)
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II**13	8/11	8°10'	5°20'	IF	3.0	Normale / Attivo	√	9	22	2.3 (2.2)**5	1/6.4 (1/6.1)**5	2900	124 x 267.5	52	A innesto	HK-30 (fornito)	CL-L1 (fornito)
AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED (black, light gray)**13	6/10	8°10'	5°20'	IF				9	32	1.45	1/3.7	1440 (1300)**14	90 x 222.5	77	A scatto	Built-in	CL-M2 (fornito)
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR**13	12/16	6°10'	4°	IF	4.0	Normale / Sport	√	9	22	2.6	1/5.9	3800	159.5 x 358	40.5	A scatto	HK-38 (fornito)	CT-405 (fornito)
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR**13	11/14	5°	3°10'	IF	3.0	Normale / Treppiedi	√	9	22	4.0 (3.85)**5	1/6.9 (1/6.6)**5	3880	139.5 x 391	52	A innesto	HK-34 (fornito)	CT-504 (fornito)
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR**13	12/15	4°10'	2°40'	IF	2.5	Normale / Treppiedi	√	9	22	5.0 (4.8)**5	1/7.4 (1/7.1)**5	5060	166 x 445	52	A innesto	HK-35 (fornito)	CT-607 (fornito)
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR**13	13/20	3°10'	2°	IF	4.5	Normale / Attivo	√	9	32	5.9 (5.8)**5	1/6.6 (1/6.4)**5	4590	160 x 461	52	A scatto	HB-38 (fornito)	CT-801 (fornito)
■ OBIETTIVI NIKKOR PER USI SPECIALI [p24-p27]																	
AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED**16	7/10	—	180°					7	22	0.14</							