Compatibilité des flashes

Fonctions disponibles selon les combinaisons flashes et appareils photo compatibles avec le système CLS

Flashes	Appareils photo	Système d'éclairage créatif Nikon															
		Contrôle du flash i-TTL	Système évolué de flash asservi sans fil		Lampe pilote	Mémorisation de la puissance du flash (Mémorisation FV)	Communication des informations colorimétriques du flash		Synchronisation ultra-rapide auto FP	Éclairage d'assistance AF pour AF multipoint	Contrôle unifié du flash	Flash à ouverture automatique	Flash automatique non-TTL	Flash manuel à priorité distance	Flash manuel	Flash stroboscopique	Atténuation des yeux rouges
			Radiocommunication	Communication optique			Flash	Éclairage DEL									
SB-5000	Z 7, Z 6	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	○	○	○
	D5, D850, D500	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	D7500	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○
	Gamme D4, Df, D810/D810A, D750, D7200, D7100	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○*1	○	○	○	○	○
	D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200	○	—	○	△	—	○	—	—	○	—	○*1	○*5	○	○	○	○
SB-700	Z 7, Z 6	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
	D5, la gamme D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	○	○	●	○
	D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200	○	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	○	●	○
SB-500 Certaines fonctions peuvent être réglées depuis l'appareil	Z 7, Z 6	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	●	○
	D5, D850, D500	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	●	○
	Gamme D4, Df, D7100	○	—	●	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	●	○
	D810/D810A, D750, D7500, D7200	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	●	○
	D5600, D5500	○	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	●	○
	D5300, D5200, D3300, D3200	○	—	●	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	●	○
	D3500, D3400	○	—	●	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	●	○
SB-300 Chaque fonction peut être réglée depuis l'appareil	Z 7, Z 6	○	—	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—
	D5, D850, D500	○	—	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—
	Gamme D4, Df, D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
	D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
SB-R200 À utiliser avec le SU-800, le flash intégré de l'appareil photo ou le SB-5000/700/500*6 en tant que contrôleur	Z 7, Z 6	●	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—
	D5, la gamme D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100	●	—	●	●	●	—	—	●	●*3	—	—	—	—	●	—	—
	D5600*2, D5500*2, D5300*2, D5200*2, D3500*2, D3400*2, D3300*2, D3200*2	●	—	●	—	—	—	—	—	●*3	—	—	—	—	●	—	—

Compatible avec le système d'éclairage créatif Nikon

△ Disponible uniquement avec un flash.

● Disponible si utilisé en tant que flash asservi dans le système évolué de flash asservi sans fil.

1 Disponible avec les modèles D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 et D3200 équipés d'un objectif à microprocesseur. Disponible avec les D3500, D3400 lorsqu'il est équipé d'un objectif de type E ou G

*2 La fonction de contrôleur n'est pas disponible avec le flash intégré des modèles D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300 et D3200.

*3 Quand le SU-800 ou le SB-5000 est utilisé avec l'éclairage d'assistance AF pour AF multipoint.

*4 Disponible uniquement si utilisé avec les modèles Z 7, Z 6, D5, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500 et D7200.

*5 Avec le D3500, D3400, le mode flash automatique non-TTL est disponible si le flash est monté sur un type d'objectif autre que E ou G.

• Le contrôle du flash i-TTL est disponible sur les modèles D7500, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400 , D3300 et D3200 équipés d'un objectif à microprocesseur*.

* Objectifs à microprocesseur : objectifs de type G/D/E, objectifs AF autres que les objectifs de type G/D/E (à l'exception des objectifs pour F3AF) et objectifs AI-P.